

2019 OUTLANDER™ PRO 450 T

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® monocylindre
- Système d'accélération intelligent (iTC™)
- Transmission à variation continue (CVT)
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium
- Pneus radiaux à 6 plis Carlisle† ACT HD 26 po
- Prises d'air repositionnées
- Garde au sol augmentée
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
- Tableau de bord numérique multifonction
- Porte-bagages en acier avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™, capacité de chargement de 163,3 kg
- Compartiment de rangement arrière résistant à l'eau de 10,9 L



Vert

MOTEURS

450

Type	Monocylindre Rotax de 38 ch, 427 cm ³ , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Boîte de vitesse	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur standard
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [‡] QE
Servodirection	Direction assistée tri-mode (DPS)
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm
Amortisseurs avant	À huile
Suspension arrière	Indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI) Débattement de 22,4 cm
Amortisseurs arrière	À huile

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, position du levier de vitesse, témoin 4 x 4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible	Éclairage	Éclairage double 70 W avec feux avant 35 W / feux stop
Équipements de catégorie T	Attelage et prise de remorque, indicateurs de direction, feux de position, rétroviseurs, avertisseur sonore, bouchon de réservoir verrouillable et boîte de vitesses verrouillable	Siège	Revêtement de siège renforcé
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)

GARANTIE

D'usine 2 ans

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 po (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Pneus arrière	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 po (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Jantes	12 po en fonte d'aluminium

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	211 x 117 x 124 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	29,2 cm
Hauteur des sièges	85,8 cm
Poids à sec*	308 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 54,4 kg Arrière : 109 kg
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) et 335 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

©2018 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. ‡Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans encourir aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côte à côte et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

can-am



Can-AmOffroad.com