

MY24 OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T



Tundra Green

POINTS FORTS

- 4/6 roues motrices sélectionnables
- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Transmission à variation continue (CVT) avec rapport L extra bas
- Jantes fonte d'aluminium 30,5 cm
- Pneus 6 plis Carlisle† ACT HD 66 cm
- Treuil de 1 588 kg
- Pare-chocs avant renforcé
- Poignées et levier d'accélérateur chauffants
- Plateforme de chargement arrière avec rallonges de chargement
- Limiteur de vitesse

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	443 kg
L x L x H	279 x 118,8 x 147,4 cm
Empattement	208 cm
Garde au sol	26,7 cm
Hauteur du siège	85,8 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 54 kg/ Arrière : 159 kg
Capacité de rangement	10,9 l
Capacité de remorquage	Remorque de 907 kg avec freins remorque de 465 kg sans freins
Capacité en carburant	20,5 l

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Clé mécanique
Éclairage	Phares de 70 W
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 po)
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Revêtement de siège renforcé
Guidon	De série avec poignées et accélérateur chauffants
Protection	Pare-chocs avant renforcé

GARANTIE

Garantie d'usine	2 ans de garantie limitée BRP
------------------	-------------------------------

MOTEUR	450
Type de moteur	38 Ch, monocylindre Rotax 427 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT Extra bas L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 4 x 4 / 6 x 6, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Double tube
Suspension arrière	Double TTI (Torsional Trailing Independent) avec barre stabilisatrice à déclenchement rapide Débattement de 22,4 cm
Amortisseurs arrière	Double tube

PNEUS/JANTES

Pneus avant	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Fonte d'aluminium 12" (30,5 cm)

FREINS

Freins avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston



DEMANDEZ UN PRIX



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™ et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.