MY24 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T



POINTS FORTS

- Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant à verrouillage automatique
 - Visco-Lok†
- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Transmission à variation continue (CVT) avec rapport L extra bas
- Pneus 26" (66 cm) ITP Terracross avec jantes en aluminium 14" (35,6 cm)
- Treuil de 1 588 kg
- Coffre de rangement à double niveau avec fonction de déversement et accessoires modulaires
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. $^{\text{\tiny TM}}$)
- Poignées et accélérateur chauffants
- · Limiteur de vitesse

MOTEUR	650
Type de moteur	44 kW (59 Ch), Rotax 650 cm³ bicylindre en V, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT Extra bas L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur 4RM / 6RM / Verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Double tube
Suspension arrière	Indépendante double (TTI2) avec barre stabilisatrice à dégagement rapide Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Double tube
PNEUS/JANTES	
Pneus avant & arrière	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14 po (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Jantes	Fonte d'aluminium 14" (35,6 cm)
FREINS	
Freins avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston

DIMENSIONSCAPACITÉS

DIMENSIONSCAPACITES	
Poids à sec estimé	595 kg
LxLxH	317 x 123 x 163,4 cm
Empattement	228,5 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Capacité du porte-bagages	Avant: 45 kg/ Arrière: 318 kg
Capacité de rangement	Boîte de chargement à deux niveaux avec parois latérales et hayon Arrière : 70 L
Capacité de remorquage	Remorque de 907 kg avec freins remorque de 674 kg sans freins
Capacité en carburant	20,5 l

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares LED
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 po)
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Revêtement de siège renforcé siège passager convertible en porte-bagages (CRS)
Guidon	De série avec poignées et accélérateur chauffants
Protection	Pare-chocs avant renforcé

GARANTIE





