MY24 OUTLANDER X xc 1000 T ABS

80 Ch, 2 cylindres en V Rotax de 976 cc, refroidi



POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Système antiblocage des roues (ABS)
- · Différentiel avant Visco-4Lok
- Amortisseurs FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE
- Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm avec anneau de retenue
- Pneus radiaux ITP Terracross 66 cm
- Plaques de protection en aluminium avant, centre et repose-pieds
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
- · Plastique peint pour apparence haut de gamme
- Grand affichage numérique de 7,6"

MOTEUR

Avant

Arrière

Type de moteur

	par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Modes 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 sélectionnables avec antipatinage à activation des freins (BTC)
Conduite assistée	Modes ECO / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h
SUSPENSIONS	
	Bras triangulaire double argués avec barre
Suspension avant	stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
PNEUS/JANTES	
Pneus avant et arrière » et	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14 po
mentionner	(66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Jantes	Fonte d'aluminium 14" (35,6 cm) avec anneau de retenue
FREINS	

Deux disques de 214 mm avec étriers

Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

hydrauliques à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

DIIVIENSIONS/CAPACITES	
Poids à sec estimé	387,2 kg
LxLxH	218,4 x 121,9 x 149,1 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	21,4 L
Capacité de remorquage	Remorque de 750 kg avec freins Remorque de 335 kg sans freins
Capacité en carburant	20,5 L

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Grand affichage numérique 7,6"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares LED
Treuil	S/O
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Standard
Guidon	Guidon profilé en aluminium avec protège- mains enveloppants
Protection	Plaques de protection en aluminium avant, centre et repose-pieds Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE Garde-boue

GARANTIE

Garantie d'usine	2 ans de garantie limitée BRP





