

# 2025 MAVERICK TRAIL DPS



■ Noir triade / 700 / 1000

MOTEURS	700	1000
Type	52 ch / 42 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide	75 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de transmission Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 / 4x4 avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok <sup>†</sup> QE	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4, avec différentiel avant à verrouillage automatique
Assistance à la conduite	Frein moteur CVT Modes de conduite Sport / ECO™	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> )	
<b>SUSPENSIONS</b>		
Suspension avant	Bras triangulaires doubles avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 25,4 cm (10 po)	
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube	
Suspension arrière	Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 26,7 cm (10,5 po)	
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube	
<b>PNEUS ET JANTES</b>		
Roues avant / arrière	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12 po	
Jantes	Aluminium moulé de 12 po	
<b>FREINS</b>		
Avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

700	1000
<ul style="list-style-type: none"> <li>Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>†</sup> QE</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)</li> <li>Sièges Ergoprint avec accents de couleur</li> <li>Jantes en aluminium de 12 po</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)</li> <li>Demi-portes</li> <li>Sièges Ergoprint avec accents de couleur</li> <li>Jantes en aluminium de 12 po</li> </ul>

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

	700	1000
Poids à sec estimé	576,5 kg (1 271 lb)	618,7 kg (1 364 lb)
Châssis / Cage	Cage profilée, approuvée ROPS	
L x L x H	118 x 50 x 69 po (300,5 x 127 x 175,3 cm)	
Empattement	230,1 cm (90,6 po)	
Garde au sol	25,4 cm (10 po)	
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)	
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)	
Capacité de chargement	Total : 20,2 L (5,3 gal)	
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)	

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po	
Instruments	Prise CC (10 A)	
Magnéto	650 W	
Éclairage	Puissance feu avant : 110 W Feux arrière à DEL	
Treuil	N/D	
Volant	Volant inclinable	
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Plaque de protection intégrale	Pare-chocs avant intégré en acier Demi-portes Plaque de protection intégrale
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po	

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois	
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.	

# can-am

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

